

6.	Wibrator wgłębny buławowy	<ul style="list-style-type: none"> - silnik elektryczny: 230 V, - moc: 580 W, - wał o długości 1000 mm, - liczba obrotów: 3000 obr./min (12000 drgań na min), - średnica buławy: 30 mm, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. - powierzchnia ok. 20x30 cm, - zasilanie: 230 V, - moc: 150 W, - prędkość obrotowa: 3000 obr./min, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. 	1			0,00 zł
7.	Wibrator powierzchniowy	<ul style="list-style-type: none"> - zasilanie 400V, - moc min. 1,5kW - średnica ściernic min 180mm, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. - moc znamionowa min. 900W, - napięcie zasilania 230V - prędkość obrotowa na biegu jałowym 0-600obr./min. - uchwyt narzędzia M14, - średnica mieszadła 120mm, - 2 mieszadła (betonu i farby) - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. 	1			0,00 zł
8.	Szlifierka stołowa tarczowa	<ul style="list-style-type: none"> - moc znamionowa min. 900W, - napięcie zasilania 230V - prędkość obrotowa na biegu jałowym 0-600obr./min. - uchwyt narzędzia M14, - średnica mieszadła 120mm, - 2 mieszadła (betonu i farby) - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. 	3			0,00 zł
9.	Mieszadło elektryczne	<ul style="list-style-type: none"> - mała (tarcza 125 mm), o mocy min. 1200W, - płynny rozruch, - zabezpieczenie zaniku napięcia, - elektroniczna ochrona przed przeciążeniem, - gwarancja: 24 miesiące, sieć autoryzowanych serwisów w Polsce, wymagania bezpieczeństwa. - wymienne wkładki szcękowe (1 zapas), - szczęki min 175mm, - z możliwością obrotu, - gwarancja: 24 miesiące. 	2			0,00 zł
10.	Szlifierka kątowna 125mm	<ul style="list-style-type: none"> - wymienne wkładki szcękowe (1 zapas), - szczęki min 175mm, - z możliwością obrotu, - gwarancja: 24 miesiące. 	3			0,00 zł
11.	Imadło ślusarskie zwykłe instalatorskie do rur	<ul style="list-style-type: none"> - długość min. 20mb zwijany na bębnie, - ilość gniazd na bębnie min. 3 (2 gniazda 380V i 1 gniazdo 230V). 	3			0,00 zł
12.	Przedłużacz 380V	<ul style="list-style-type: none"> - długość min. 20mb zwijany na bębnie, - ilość gniazd na bębnie min. 3 (2 gniazda 380V i 1 gniazdo 230V). 	4			0,00 zł